

Aluklebeband mit Trennlage

- weichgeglühte Aluminiumfolie mit einseitig beschichteten Polyacrylat-Kleber (lösungsmittelfrei)
- die Klebeseite ist mit einer silikonisierten PE-Folie abgedeckt, die vor der Verarbeitung abgezogen wird
- sehr hohe Klebekraft, Hitze- und Scherfestigkeit und sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- dauerhafte sicher Verklebung ohne Verlust der Klebekraft
- Rollenlänge: 100 m

Anwendungsbereiche:

- wird in der technischen Isolierung zum Abkleben und Ummanteln von alukaschierten Steinwollrohrschalen und Lamellenmatten eingesetzt
- insbesondere dort wo hohe Temperaturbelastungen und Scherkräfte auf die Verklebung einwirken
- in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik als Isolation gegen Hitze und Kälte
- zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen
- zum Abdichten von Behältern und Rohren beim Schweißen unter Schutzgas



Technische Daten

Zugfestigkeit:	≥30 N / 2,5 cm
Bruchdehnung:	5%
Klebekraft:	≥15 N / 2,5 cm
Temperatureinsatzbereich:	-40°C – +140°C (kurzzeitig +180°C)
Verarbeitungstemperatur:	>5°C
Gesamtdicke:	ca. 0,065 mm ohne Trennlage
Baustoffklasse:	A2 und B1 nach DIN 4102
Farbe:	alu-walzblank

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8726 50	RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN. 50MM	1
8726 70	RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN. 70MM	1
8726 100	RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN.100MM	1

(Rollenbreite in mm)

Aluklebeband ohne Trennlage Alu-Fix

- Aluminiumfolie mit Spezialacryklebesystem ohne Trennlage
- erlaubt Verklebungen bei hoher Luftfeuchtigkeit, sowie bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen
- extrem hohe Klebekraft
- dampfdicht
- Rollenlänge: 50 m

Anwendungsbereiche:

- für die Verklebung von Rohrleitungen aus Metall und Fiberglas
- für die Verklebung von alukaschierten Steinwollrohrschalen und Lamellenmatten
- für die Nahtabdichtung von Blechgehäusen und die Fertigung von Metallgehäusen
- für Reparaturarbeiten mit einer langen Lebensdauer



Technische Daten

Zugfestigkeit:	81,5 N / 2,5 cm
Bruchdehnung:	5%
Klebekraft:	22,6N / 2,5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,01 g/qm / 24 Std.
SD-Wert:	>3000 m
Temperatureinsatzbereich:	-44°C – +121°C
Verarbeitungstemperatur:	-23°C – +121°C
Gesamtdicke:	ca. 0,065 mm ohne Trennlage
Baustoffklasse:	A2 nach DIN 4102

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8843 50	RO(50M)ALU-FIX-KLEBEBAND 50MM	es 36
8843 75	RO(50M)ALU-FIX-KLEBEBAND 75MM	e 24

(Rollenbreite in mm)

Reparaturband Dach

- kaltselfstklebendes, temperaturbeständiges Bitumenband
- schnelle und problemlose Abdichtung im gesamten Dachbereich, wie First- und Kehlbleche, Rinnenanschlüsse, Antennenständer, Lichtkuppeln, Dachfenster, Kamine, Gauben, Brandmauern etc.
- hochwertige Elastomerbitumenmasse
- starke Metallfolie aufkaschiert
- Rollenlänge: 10 m
- lieferbare Farben:
 - alu
 - schwarz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8840 50	RO.REP.-BAND DACH ALU 50MM	e 6
8840 75	RO.REP.-BAND DACH ALU 75MM	e 13
8840 100	RO.REP.-BAND DACH ALU 100MM	e 3
8840 150	RO.REP.-BAND DACH ALU 150MM	e 2
8840 200	RO.REP.-BAND DACH ALU 200MM	e 5
8840 300	RO.REP.-BAND DACH ALU 300MM	1
8840 3 50	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 50MM	e 20
8840 3 75	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 75MM	e 13
8840 3 100	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 100MM	e 10
8840 3 150	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 150MM	e 2
8840 3 200	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 200MM	1
8840 3 300	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 300MM	1

(Rollenbreite in mm)

Gewebe-Ösenplane

- universell einsetzbare Abdeckplane
- große Abmessungen ideal für Dachdecker-/ Zimmererarbeiten
- umweltfreundlich da zu 100 % aus PE
- witterungsbeständig und gewebeverstärkt
- rundherum gesäumt mit PP-Schnur
- Aluminium-Ösen alle 100 cm
- UV-stabil (6-12 Monate)



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 1 4 6	GEWEBE - ÖSENPLANE 4 X 6	e 5
8848 1 6 8	GEWEBE - ÖSENPLANE 6 X 8	e 3
8848 1 6 10	GEWEBE - ÖSENPLANE 6 X 10	e 2
8848 1 8 10	GEWEBE - ÖSENPLANE 8 X 10	1
8848 1 10 12	GEWEBE - ÖSENPLANE 10 X 12	1
8848 1 10 15	GEWEBE - ÖSENPLANE 10 X 15	1

Technische Daten

Gewebegewicht:	150 g/m ²
Reißfestigkeit:	750 N/5 cm
Weiterreißfestigkeit:	200 N
Temperaturbeständigkeit:	-40/+80°C
Ösen:	Aluminium, Innen-Ø 12 mm alle 100 cm
Toleranz:	+/- 2 %



Butyl-Klebeband doppelseitig

- doppelseitig klebendes Butyl-Klebeband
- ideal zur Verklebung von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren insbesondere auf rauen oder unebenen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Putz etc.
- hervorragende Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit; sehr hohe Haftung und Dichtigkeit
- universell als Klebe- und Abdichtband einsetzbar, vornehmlich als dauerhafte Abdichtung zwischen Konterlatten und Unterspannbahnen im Bereich der Nagelung

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8845 15 15	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 15X1MM	e 12
8845 25 1	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 25X1MM	e 8
8845 40 1	RO(80M)BUTYL-KLEBEBAND 40X1MM	e 4
8845 50 1	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 50X1MM	e 5
8845 60 1	RO(80M)BUTYL-KLEBEBAND 60X1MM	e 3

